

Dacia / Duster / Duster 1.3 TCe 130 / 1.3 I / 96 kW / 01/2019 - / H5H 470

Título	Valor	Unidade
Identificação do veículo		
ADB N°	88047	
Modelo	Duster II	
Modelo (cont.)	1,3 TCe 130/150	
Ano	2018-20	
Motor	H5H 470	Código
N° de cilindros	4/DOHC	Tipo
Capacidade (fiscal)	1333	cm ³
Relação de compressão	10,7	:1
Adequado para gasolina sem chumbo	Sim	
Número mínimo de octano	95	RON
Sistema de ignição	Map-DI	Descrição
Localização do dispositivo de disparo	Árvore de cames/Cambota	
Sistema de combustível	MFI-s(d)	Descrição
Módulo de controlo do motor combinada da ignição e combustível	Sim	
Tomada de diagnóstico	Sim	
Sistema de ignição		
Tensão de alimentação da bobina de ignição	12,0	+ com resist. de compensação V
Regulação e emissões		
Regulação de ignição básica - APMS	Não ajustável	°Motor/rpm
Verificação de avanço	ECM controlled	°Motor/rpm
Ralenti	Não ajustável	rpm
Nível CO em velocidade de ralenti - tubo escape	Não ajustável	Vol. % CO

Dacia / Duster / Duster 1.3 TCe 130 / 1.3 I / 96 kW / 01/2019 - / H5H 470

Velas de ignição		
Velas de ignição	NGK	Equipamento original
Vela de ignição	LZKFR8D7G	Tipo
Velas de ignição	NGK	Marca
Vela de ignição	LZKFR8D7G	Tipo
Sistema de combustível		
Pressão de entrega da bomba de alimentação	4,5	bar
Verificações e ajustes na revisão		
Válvula folga - admissão	Hidráulico	mm
Válvula folga - escape	Hidráulico	mm
Tampão do radiador ↗ Exibir os comentários		bar
Termóstato abre	90	°C
Opções de óleo de motor		
Temperatura ambiente	Todas as temperaturas	
Qualidade do óleo do motor	0W-20	SAE
Classificação do óleo de motor	RN17FE	OEM
Temperatura ambiente	-30°C→	
Qualidade do óleo do motor	0W-40	SAE
Classificação do óleo de motor	RN17	OEM
Temperatura ambiente	-25°C→	
Qualidade do óleo do motor	5W-30	SAE
Classificação do óleo de motor	RN17	OEM
Motor com filtro(s)	5,5	litros
Outros lubrificantes e capacidades		
Qualidade do óleo da caixa de velocidades manual	75W-80 Sintético	SAE
Classificação do óleo da caixa de velocidades manual	GL-4	
Caixa de velocidades manual	1,9	litros
Líquido de arrefecimento	Glacool RX Type D	Tipo

Dacia / Duster / Duster 1.3 TCe 130 / 1.3 I / 96 kW / 01/2019 - / H5H 470

Líquido de arrefecimento	Verde	Cor
Sistema de arrefecimento - capacidade total	6,5	litros
Fluido dos travões	DOT 4+	Tipo
Classificação do fluido dos travões	ISO Class 6	
Líquido da embraiagem	DOT 4+	Tipo
Classificação do líquido da embraiagem	ISO Class 6	
Binários de aperto		
Instruções para a cabeça ↗ Exibir os comentários		
Cabeça do motor		
	Sim	Substitua parafusos
Fase 1	20 Nm	Aperte
Fase 2	25 Nm	Aperte
Fase 3	270°±20°	Aperte
Outros binários de aperto do motor		
Apoios da cambota	Sim	Substitua parafusos/porcas
Apoios da cambota ↗ Exibir os comentários	1)25 Nm 2)32 Nm	Fase 1
Apoios da cambota	62°	Fase 2
Bronze maior de biela	Sim	Substitua parafusos/porcas
Bronze maior de biela	10 Nm	Fase 1
Bronze maior de biela	25 Nm+110°	Fase 2
Bomba de óleo ao bloco de cilindros ↗ Exibir os comentários	25 Nm	
Parafusos do cárter ↗ Exibir os comentários		
Bujão de drenagem do cárter	50 Nm	
Volante/disco de transmissão ↗ Exibir os comentários	1)10 Nm 2)35 Nm+50°/-	
Prato de pressão da embraiagem	1)6 Nm 2)15 Nm	

Dacia / Duster / Duster 1.3 TCe 130 / 1.3 I / 96 kW / 01/2019 - / H5H 470

Parafuso central da polia/amortecedor da cambota ↗ Exibir os comentários	80 Nm+180°±6°	
Suporte/cobertura do veio de excêntricos	1)4 Nm 2)10 Nm	
Tampa do veio de excêntricos/caixa de carretos	10 Nm	
Colector de admissão à cabeça do motor	11 Nm	
Colector de escape à cabeça do motor	25 Nm	
Bomba de água	25 Nm	
Velas de ignição	24 Nm	
Linha de combustível	10 Nm	
Sensor da posição da cambota/da velocidade do motor	10 Nm	
Sensor da posição do veio de excêntricos	10 Nm	
Sonda Lambda	44 Nm	
Filtro de óleo	32 Nm	
Binários de aperto do chassis		
Cubo dianteiro ↗ Exibir os comentários	280 Nm	
Cubo traseiro ↗ Exibir os comentários	280 Nm	
Volante ↗ Exibir os comentários	44 Nm	
Apoio da caixa da direcção/cremalheira ↗ Exibir os comentários	180 Nm	
Cabeça da barra da direcção ↗ Exibir os comentários	37 Nm	
Disco do travão ao cubo ↗ Exibir os comentários	21 Nm	Dianteiro
Pinça do travão ao suporte ↗ Exibir os comentários	28 Nm	Diant.
Pinça do travão/suporte ao cubo ↗ Exibir os comentários	105 Nm	Diant.
Rodas	110 Nm	
Dimensões dos discos e dos tambores dos travões		
Espessura mínima dos discos para efeitos de substituição - ventilados ↗ Exibir os comentários	19,8 mm	Diant.
Empeno do disco	0,07 mm	Diant.



Dacia / Duster / Duster 1.3 TCe 130 / 1.3 I / 96 kW / 01/2019 - / H5H 470

Diâmetro máximo dos tambores para efeitos de substituição	229,5 mm	Tras.
Espessura mínima do calço ↗ Exibir os comentários	10 mm	Diant.
Espessura mínima da maxila	2,5 mm	Tras.
Ar condicionado		
Número de ligações de assistência do ar condicionado	2	
Ar condicionado - tipo restrição	Válvula de expansão	
Embraiagem do compressor/embraiagem magnética	Sim	
Ar condicionado - solenóide de débito variável do compressor	Sim	
Ar condicionado - refrigerante ↗ Exibir os comentários		Tipo
Ar condicionado - quantidade de refrigerante	R134a=475±35 R1234yf=450±35	gramas
Ar condicionado - grupo de óleos	PAG	
Ar condicionado - óleo	VC200YF	Tipo
Ar condicionado - quantidade de óleo	110±10	cm ³